

Název výrobku:	<b>SOLDECOL S 6300</b>
Zařazení výrobku:	<b>ředidla a technické kapaliny</b>
Stručný popis výrobku:	ředidlo do 2K epoxidových nátěrových hmot

**Použití:** ředidlo do dvoukomponentních epoxidových nátěrových hmot, nanášených štětcem, válečkem nebo stříkáním, např. SOLDECOL HS EPOXY SG a jiných, pokud je to výrobcem dané nátěrové hmoty výslovně předepsáno. Pro více informací kontaktujte výrobce. V případě nanášení metodou stříkání je ředidlo určeno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití.

**Vzhled:** bezbarvá kapalina

**Ředění:** míra ředění je závislá na výchozí viskozitě nátěrové hmoty, způsobu aplikace, nastavení aplikačního zařízení, klimatických podmínkách atd. Více informací v technickém listu příslušné nátěrové hmoty.

**Skladování:** v suchu, při +5 až +25 °C. chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

**Balení:** podle aktuální nabídky – viz ceník

#### Vlastnosti:

Obsah VOC	855 g/l
TOC (= obsah těkavého organického uhlíku)	0,8 kg/kg
Hustota (ČSN EN ISO 2811-1)	0,84 – 0,88 g/cm <sup>3</sup>

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů, obsah VOC: uvedeny na obalu a v bezpečnostním listu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.