

Název výrobku:	SOLDECOL U 6002
Zařazení výrobku:	ředidla a technické kapaliny
Stručný popis výrobku:	ředidlo do 2K polyuretanových nátěrových hmot

Použití: k ředění dvoukomponentních polyuretanových a akryl-uretanových nátěrových hmot např. k ředění nátěrových hmot řady SOLDECOL PUR a jiných, pokud je to výrobcem dané nátěrové hmoty výslovně předepsáno. Pro více informací kontaktujte dodavatele.

Vzhled: bezbarvá kapalina

Ředění: míra ředění je závislá na výchozí viskozitě nátěrové hmoty, způsobu aplikace, nastavení aplikačního zařízení, klimatických podmínkách atd. Více informací v technickém listu příslušné nátěrové hmoty.

Skladování: v suchu, při +5 až +25 °C. chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení: podle aktuální nabídky – viz ceník

Vlastnosti:

Obsah VOC	890 g/l
TOC (= obsah těkavého organického uhlíku)	0,70 kg/kg
Hustota (ČSN EN ISO 2811-1)	0,87 – 0,91 g/cm ³

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů, obsah VOC: uvedeny na obalu a v bezpečnostním listu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.