

Název výrobku:	SOLDECOL S 6005
Zařazení výrobku:	ředidla a technické kapaliny
Stručný popis výrobku:	ředidlo do syntetických a speciálních nátěrových hmot, rychlé zasychání

Použití: ředidlo do alkydových a speciálních nátěrových hmot a jejich modifikací, které se aplikují stříkáním případně za nižších teplot štětcem či válečkem. Používá se k ředění syntetických barev, pokud je to výrobcem dané nátěrové hmoty výslovně předepsáno. V případě nanášení metodou stříkání je ředidlo určeno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití.

Vzhled: bezbarvá kapalina

Ředění: míra ředění je závislá na výchozí viskozitě nátěrové hmoty, způsobu aplikace, nastavení aplikačního zařízení, klimatických podmínkách atd. Více informací v technickém listu příslušné nátěrové hmoty.

Skladování: v suchu, při +5 až +25 °C. chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení: podle aktuální nabídky – viz ceník

Vlastnosti:

Obsah VOC	≤870 g/l (1,0 kg/kg)
TOC (= obsah těkavého organického uhlíku)	≤790 g/l (0,9 kg/kg)
Hustota (ČSN EN ISO 2811-1)	0,8 – 0,9 g/cm ³

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů, obsah VOC: uvedeny na obalu a v bezpečnostním listu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.